



Chlorsulfoniertes Polyethylen (CSM)

Das Modell **JUGITEC® H** zum Einsatz in Gloveboxen überzeugt durch außergewöhnliche Beständigkeit gegen Sauerstoff, Ozonalterung, UV-Strahlung, Hitze und chemische Produkte. Er wird bei Arbeiten mit oxidierenden Produkten, konzentrierter Salpetersäure, konzentrierter Salzsäure, Ammoniak, konzentrierten Alkalien und Alkoholen empfohlen.

Ausführung:	 glatt	
Größen:	L (9-10) / XL (11)	
Längen:	800 mm / 920 mm	
Form:	beidhändig tragbar 	
Materialdicke:	 0,4 mm	 0,6 mm

SCHUTZ GEGEN MIKROORGANISMEN

nach EN ISO 374-5: 2016

Handschuh zum Schutz gegen Bakterien, Pilze und Viren. Der Widerstand gegen Penetration wurde unter Laborbedingungen beurteilt und bezieht sich ausschließlich auf die geprüften Proben.

ISO 374-1 / Typ B



A K L P

ISO 374-5: 2016



VIRUS

DIN EN 388



1 1 1 1 X

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

nach EN 388: 2016

Eigenschaft	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit	Weiterreißfestigkeit	Durchstoßfestigkeit	ISO Schnittfestigkeit
Schutzstufe	1	1	1	1	X

HANDSCHUHE FÜR GLOVEBOXEN UND ISOLATOREN



Handschuhe für Gloveboxen und Isolatoren JUGITEC® H

MATERIALEIGENSCHAFTEN

- Temperatureinsatzbereich: –20°C bis + 120°C
- Ozon- und Witterungsbeständigkeit
- Sehr gute Beständigkeit gegen viele oxidierende Chemikalien
- Hohe Gasundurchlässigkeit

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

nach EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018

Prüfchemikalien	CAS-Nr.	Schutzindex
A Methanol	67-56-1	4 (> 120 min)
K Natriumhydroxid 40%	1310-73-2	6 (> 480 min)
L Schwefelsäure 96%	7664-93-9	6 (> 480 min)
P Wasserstoffperoxid 30%	7722-84-1	6 (> 480 min)



Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abb. ähnlich.

JUNG Gummitechnik GmbH

Werk I Robert-Bosch-Str. 2-6 • 64683 Einhausen – Germany
Werk II Robert-Bosch-Str. 12 • 64683 Einhausen – Germany
Phone: +49 (0) 6251 | 9634-42 • Fax: +49 (0) 6251 | 549-38

Werk III Friedrich-Harkort-Str. 12 • 59581 Warstein – Germany

Follow us on 



info@jung-gt.de | www.jung-gt.de